

Ljungdahl

# Soudagum FR

## Maling til brandbeskyttelse



- ✓ Professionel brandbeskyttende maling.
- ✓ Brandbeskyttelse af bygningsdele op til brandklasse EI240.
- ✓ Andes sammen med andre Soudal brandprodukter.

### ANVENDELSE

Soudagum FR er en brandbeskyttende maling til brandbeskyttelse af bygningsdele. Den er fremstillet i intumiserende akryldispersion, der ekspanderer ved 180°C, og beskytter op til brandklasse EI240. God vedhæftning på de fleste byggematerialer så som metaller, beton, mursten, træ og lignende. Soudagum FR skrumper ikke og bibeholder sin hvide farve godt.

### PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Overfladerne skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Påfør Soudagum FR med pensel. For at opnå forbedret vedhæftning kan produktet fortyndes med vand og bruges som primer. Rengøring af værktøj og hænder foretages med vand og Ljungdahl Snavs A.

### FARVER

Fås i hvid (RAL 9002).

### TEKNISKE DATA

Basis	Akryldispersion
Skintid	Ca. 25 min.
Tørretid	3-5 dage
Anvendelsestemperatur	+5-30°C
Temperaturresistent	-20-70°C
Varmeledningsevne	0,845 W/(m*K)
Størrelse	8 L
Holdbarhed	12 måneder ved +10-30°C

### SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter. Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på [www.ljungdahl.dk](http://www.ljungdahl.dk).

### Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.