

Ljungdahl

# Soudawrap P FR



## Ekspanderende brandbånd til kable- og plastrørgennemføringer

- ✓ Professionelt brandbånd med intumiserende egenskaber.
- ✓ Brandlukning af plastrør og kabler i byggeri i gulve og vægge.
- ✓ Rørstørrelser fra 55 til 315 mm og op til brandklasse EI240.
- ✓ Opfylder ETA 19/0409 og uden immission af farlige stoffer til indeklimaer.

### ANVENDELSE

Soudawrap P FR er et grafitbånd til brandlukning af gennemføringer i byggeri. Båndet ekspanderer i tilfælde af brand og blokerer for spredning af brand og røg mellem bygningsdele. Særligt for plastrør, som let kan brænde væk, lukker Soudawrap P FR et eventuelt hul fra røret og sikrer mod brandgennemtrængning.

Den er brandtestet til gennemføringer af plastrør og kabler i massive vægge, lette skillevægge, og massive gulve. Soudawrap P FR monteres sammen med Acryrub FR PS, der anvendes som tætning af gennemføringen.

### PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Soudawrap P FR monteres rundt gennemføringen og brandbåndet stoppes in i konstruktionen. Herefter fuges med Acryrub FR PS rundt installationen eller alternativt med Soudacompound FR.

For vægge monteres Soudawrap P FR på begge sider, mens der i gulve kun monteres på undersiden.

### FARVER

Fås i grafit.

### TEKNISKE DATA

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Basis                 | Grafitbånd  |
| Anvendelsestemperatur | +5-75°C   |
| Ekspansionstemperatur | +150°C  |
| Ekspansionstryk       | 55 N  |
| Ekspansion ved brand  | Ca. 28 gange volumen  |
| Dimensioner           | 55 mm<br>82 mm<br>110 mm<br>125 mm<br>160 mm<br>200 mm<br>250 mm<br>315 mm<br>Ruller á 25 m |
| Levetid               | ≥30 år  |
| Holdbarhed            | +5 år v. +5-30°C  |

## SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter. Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på [www.ljungdahl.dk](http://www.ljungdahl.dk).

---

## Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

## Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød  
T: +45 48 14 00 10