

Ljungdahl

AIRBLOCK Citrus Cleaner

Afrensning af limrester

- ✓ Afrensning af hærdet/uhærdet lim og fugemasse.
- ✓ Rengøring af lim- og fugeudstyr.
- ✓ Afrensning olie og fedt.

ANVENDELSE

Cleaner til afrensning af fuge- og limrester samt olie, fedt og andet snavs. Særlig velegnet til fjernelse af AIRBLOCK Spray, AIRBLOCK Pensel og limrester fra tape som AIRBLOCK Tape og XP Bånd.

God på mange materialer som f.eks. beton, cement, mursten, metaller og enkelte plasttyper.

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Ryst dåsen grundigt og spray AIRBLOCK Citrus Cleaner på objektet i en afstand af ca. 20 cm. Lad cleaneren virke i få minutter og skrub overfladen med en klud.

Processen skal evt. gentages ved større mængder.

Der bør altid udføres en test på overfladerne inden en større opgave udføres, for at sikre mod misfarvning og den ønskede effekt.

BEGRÆNSNINGER

Ikke anvendelig til forberedelse af lim- eller fugeflader. Der er risiko for misfarvning af porøse overflader. Produktet er ikke velegnet til polystyren (flamingo) eller PMMA (akrylplader/plexiglas).

TEKNISKE DATA

Basis	Organiske opløsningsmidler
Farve	Klar
Anvendelsestemperatur	>+5-30°C
Vægtfylde	0,85 g/ml
MAL-kode	1-6
Emballage	500 mL
Holdbarhed	2 år uåbnet v. maks. 35°C

SIKKERHED & MILJØ

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på www.ljungdahl.dk.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater.

Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.